

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 видеовходов, 4 аудиовхода
- 8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@7к/с на канал
- 5М AHD/TVI/CVI/XVI @6к/с на канал *
- 4М AHD/TVI/CVI/XVI@8к/с на канал*
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал
- 720P/ CVBS 960H@25к/с на канал
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

Модель	Optimus AHDR-3016L_H.265_v.1
Количество видеовходов	16 BNC
Количество аудиовходов/выходов	6/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@7к/с на канал 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @6к/с на канал * 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@8к/с на канал* 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал 720P/ CVBS 960H@25к/с на канал
Скорость воспроизведения	8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@240к/с 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @200к/с 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@240к/с 1080P AHD/TVI/CVI/XVI / 720P / CVBS @400к/с
Видеовыходы	HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим + гибридный	16 камер 5МП AHD/TVI/CVI/XVI (до 4 IP 5МП) 16камер 4МП AHD/TVI/CVI/XVI (до 15 IP 4МП) 16 камер 1080P AHD/TVI/CVI/XVI (до 15 IP 2МП)

Гибридный режим работы (HVR)	16 камер 4МП AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS + 16 IP камер 4МП (400 к/с) 8 камеры 4МП AHD/TVI/CVI/XVI/ CVBS + 8 IP-камеры 4МП (200 к/с)
Сетевой режим (NVR)	8*5МП(100 к/с) / 8*3МП(100 к/с)
Запись	Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению
USB 2.0	2
PTZ управление RS-485	Да
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*.
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	4/1
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	2 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 16 Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/4A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90%

Размер/Масса	260x230x42mm/ 998 гр.
---------------------	-----------------------

* В данном режиме будут работать только камеры, в которых есть режимы 5МП 12,5к\с и 4МП 15к\с, если данных режимов нет, то камера будет отображаться в 5М-N и 4М-N соответственно.

**Если данную функцию поддерживает камера

