

Спецификация

- 5 в 1 AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.264
- 32 видеовхода, 16 аудиовходов
- AHD/TVI/CVI 1080N*(960x1080)/720P/ CVBS 960H 96к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)



Технические характеристики

Модель	AHDR-2032NE
Количество видеовходов	32 BNC
Количество аудиовходов/выходов	16/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960H(960x576) @ 480 к/с(15к/с на канал)
Скорость воспроизведения	AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960H(960x576) @ 120 к/с (8 каналов)
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Тревожные входы/выходы	8/1
Аналоговый режим	32 кам. AHD/TVI/CVI 1080N/720P/ CVBS 960H @ 480 к/с

Гибридный режим работы (HVR)	8 кам. AHD/TVI/CVI 1080N/720P/ CVBS 960H@200 к/с + 8 IP кам. 960P @225 к/с.
Сетевой режим (NVR)	32 кам. IP*1080P @800 к/с 16 кам. IP*3МП @400к/с 8 кам. IP*5МП @200 к/с
Запись	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/ По тревоге/ По движению
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M/1000M)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
Передача видео по RTSP	Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала)
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология Cloud	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	2 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 2 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 16Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети, пульт ДУ
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/4A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	440x290x50мм/ 4200 гр.

*1080N - подключение камер 1080P с возможностью записи и отображения с разрешением 960*1080