

## Спецификация

- 1/2.8" 2,16 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis
- 3 ARRAY Ик-диода
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- PoE



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>Optimus IP-E112.1(1.78)P_V.2</b>
<b>Чувствительный элемент</b>	1/2.8" 2,16 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis
<b>Объектив</b>	1.78мм фиксированный
<b>Чувствительность</b>	0.005Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
<b>Количество пикселей</b>	1920x1080
<b>Скорость затвора</b>	Авто, 1/50-1/10,000 сек
<b>Автодиафрагма</b>	нет
<b>Режим день/ночь</b>	Есть, встроенный ИК-фильтр
<b>Форматы сжатия</b>	H.265/H.264
<b>Скорость отображения</b>	До 30к/с@1920x1080/1280x720
<b>Потоковое видео</b>	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
<b>Скорость передачи</b>	32К~8.0 Мбит
<b>Видео выход</b>	нет
<b>Настройки изображения</b>	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
<b>Аудио сжатие</b>	нет
<b>Безопасность</b>	Защита по паролю
<b>Сетевой протокол</b>	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTSP,PPPoE
<b>Интерфейс приложений</b>	Onvif 2.4

<b>Интеллектуальные функции</b>	Детектор движения
<b>Сигнал на тревожном выходе</b>	нет
<b>Фиксация событий</b>	Снимок экрана, Отправка на E-mail
<b>Конфигурация</b>	Web интерфейс, CMS
<b>Браузер</b>	Microsoft Internet Explorer IE 6-10
<b>Облачный сервис P2P</b>	xmeye.net, опция IPЕУЕ (доступна при обновлении прошивки)
<b>Встроенное устройство записи</b>	нет
<b>Процессор и Память</b>	Hi 3516 EV200
<b>Разъемы ввода / вывода</b>	RJ45, разъем питания
<b>Питание через Ethernet</b>	PoE IEEE 802.3af 10Вт
<b>ИК-подсветка</b>	3 ARRAY Ик-диода до 30м
<b>Корпус, класс защиты</b>	Пластиковый, IP20
<b>Рабочая температура</b>	От -10 °С до +50 °С
<b>Питание</b>	DC12В(0.8А), PoE макс. 10Вт
<b>Размеры</b>	154 x 46 мм
<b>Масса</b>	255 г